

ご使用の前に必ずお読み下さい。

このたびは弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき正しくお取り扱い下さいますようお願い申し上げます。なお、この取扱説明書はお手元に残し、必要に応じてご覧下さい。

N-O26 取扱説明書

- 製品仕様**
- 時間精度：平均月差±30秒以内（常温での使用時）
 - 使用温度範囲：－9.9～＋50℃
 - 時刻表示：12時間制表示、または24時間制表示
 - 使用推奨電池：単4形アルカリ乾電池(LR6 1.5V) 2個
 - 電池寿命：約1年（単4形アルカリ乾電池2個を使用した場合）
 - 表示温度範囲：－9.9～＋50℃
 - ※－9.9℃より低いとLL、L、50℃より高いとHH、Hを表示。
 - 表示湿度範囲：10～95%RH(%RHは相対湿度の単位です)
 - ※10%RHより低いとLL、95%RHより高いとHHを表示。
 - 温度計精度：±1℃（1～＋30℃の範囲）
 - 湿度計精度：±5%RH（常温時、41～70%RHの範囲）
 - エアーチ（環境表示）
 - 最高最低温度湿度表示
 - 電池交換お知らせ表示
 - 直掛両用

N026-1702-rev

保証書
GUARANTEE

お買上げ後1年間の保証期間内に取扱説明書にそった正常な使用状態で万一故障した場合には、無料で修理・調整いたします。製品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買上げ店にご依頼下さい。
尚、本保証書の発行によりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

型番	N-O26
保証期間	お買上げ日より1年間
お買上げ日	

販売店

この保証書は、
複製のため、
ご利用できません。

販売店名、同印、お買上げ日の記入の無いものは無効です。
本保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。
本保証書は日本国内のみ有効です。
(This guarantee is valid only in Japan.)

発売元 ノア精密株式会社
本社：〒1111-0042 東京都台東区寿 1-6-7 ユーハイツ伸光3階

注意と警告 安全にご使用いただくために
下記の注意事項を必ず守って下さい。

使用上の注意

- 禁止 ●分解・改造をしないで下さい。
- △注意 △警告 ●強いショックを与えないで下さい。●次のような場所での使用、保管はしないで下さい。●温度が－9.9℃以下、または＋50℃以上になる場所●浴室など、湿気の多い場所●直射日光などの強い紫外線が当たる場所●強い磁気のある場所●振動の激しい場所、不安定な場所●工場、台所など、油分の多く発生する場所●温泉場など、ガスの発生する場所●温風機などの乾燥した風が当たる場所●塵や埃の多い場所●ゴムやビニール系素材に長い間直接触れさせておくと、色移りや付着・変質をする場合があります。●梱包用袋は絶対にかぶらないで下さい。

お手入れについて

- プラスチック枠をふくときは、水で薄めた中性洗剤を少量含ませた柔らかい布でふき、ふいた後にカラぶきして下さい。木枠金属枠の場合は柔らかい布でカラぶきして下さい。
- ペンジン、アルコールなどの溶剤、ミガキ粉、ブラシは使わないで下さい。変色、変形の恐れがあります。

- 本取扱説明書の内容は改良のため、予告なく変更する場合があります。
- 印刷による制限のため、本取扱説明書中の図が実際の表示と異なる場合があります。
- 本製品によって生じたいかなる支出・損益・その他の損失に対してもなんら責任を負いません。
- 本取扱説明書を製造者の許可なく変更・複製することを禁じます。

保証・アフターサービスについて

- 電池は保証の対象外です。保証期間内でも有料となります。
- 保証の内容については左記保証書をご覧ください。尚、保証書は日本国内のみ有効です。アフターサービスは海外はできません。
- 次のような場合には保証期間内でも有料修理になりますのでご注意ください。
 - ◆本保証書の提示がない場合
 - ◆本保証書に販売店およびお買上げ日の記載がない場合
 - ◆誤った使用、不注意、不当な修理により生じた故障・損傷
 - ◆改造または分解により生じた故障・損傷
 - ◆火災や天災地変による故障・損傷
 - ◆ご使用中に生じた傷など外観上の変化、損傷
- 保証期間中・期間経過後とも、修理品はお客様がお買上げ店にお持込いただきます。修理を依頼される場合はお買上げ店にご持参下さい。
- 修理品をお持ち込み・ご送付される場合の運賃、諸掛り費用はお客様にてご負担願います。
- 修理・調整にあたって、部品・付属品などについては、一部代替部品を使用させていただくことがあります。
- 本製品、ならびにアフターサービスなどにつきましてご不明なことがございましたら、製品本体の裏面または底面に表示してあります型番をご確認の上、ノア精密㈱サービスセンターにお問い合わせ下さい。（型番：N-O26）

ノア精密株式会社 サービスセンター
〒340-0002 埼玉県草加市青柳 6-46-1
TEL:048-933-4080
http://www.mag-clock.co.jp

受付時間：月曜日～金曜日（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）
10:00～12:00、13:00～17:00
※住所、電話番号、受付時間などは、都合により変更される場合があります。あらかじめご了承下さい。

電池について

- 禁止 ●ショート・分解・加熱・火に入れるなどしないで下さい。●＋と－を逆に入れないで下さい。●電池に直接ハンダ付けしないで下さい。
- △注意 △警告 ●寿命の切れた電池はすぐに電池ホルダからはずして下さい。●長期間機器を使用しない場合は機器から電池をはずして下さい。●電池が液漏れした場合は、液に触れないで下さい。●電池から漏れた液が皮膚や衣服に付着した場合はケガの恐れがあるので、すぐに水で洗い流し、医師に相談して下さい。目に入ったときは失明などの恐れがあるので、すぐにきれいな水で洗い流し、医師の治療を受けて下さい。●電池は幼児の手の届かない場所に保管して下さい。万一、飲み込んだ場合は医師に相談して下さい。●電池ホルダが機能別に分かれていて2個以上の電池を使用する場合は、違う種類の電池（アルカリとマンガン等）や、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないで下さい。発熱の恐れがあります。●電池着脱の際は、指先等をケガしないよう注意して下さい。●電池を廃棄、または保存する場合はテープなどで絶縁して下さい。他の金属や電池と接触して発火・破裂の恐れがあります。●廃棄の際は各自治体の指示に従って下さい。

電池の交換について

- 電池容量が不足すると、電池残量マークが点灯します。速やかに同じ種類の新しい乾電池に2個同時に交換して下さい。※充電式電池・リチウム乾電池には対応していません。機械に不具合が起きる可能性がありますので、使用しないで下さい。※アルカリ乾電池とマンガン乾電池はどちらも使用可能ですが、一般にアルカリ乾電池の方が長持ちします。※一部の高性能電池では、初期電圧が高く時計には不向きな場合があります。※アルカリ乾電池とマンガン乾電池は併用しないで下さい。※買い置きをの電池を使用した場合、保管状態や乾電池に示されている「使用推奨期限」より、電池寿命が短くなることがあります。※付属の電池は、工場出荷時に付けられたモニター用電池です。製品仕様は表示より寿命が短い場合があります。（モニター用電池とは、時計の機能や性能をチェックするための電池のことです。そのため付属の電池は保証の対象外です）

液晶表示について

- 液晶表示は角度により見えにくくなります。
- 温度が低くなると液晶表示の反応が遅くなる場合があります。
- 温度が高くなると液晶表示の黒くなり、表示が見えにくくなる場合があります。
- 液晶表示板は5年を過ぎるとコントラストが低下して、表示が見えにくくなる場合があります。
- 液晶表示面には触れないで下さい。表示が見えにくくなる場合があります。しばらくすると、元に戻ります。
- 0～＋40℃の温度範囲を超えると、液晶表示が見えにくくなる場合があります。

温度湿度表示機能について

- 本製品は工業用（業務用）計測機器として使用する目的で製造されたものではありません。温度湿度表示機能は、センサーが本体内部に設置されているため、表示が安定するまでに時間がかかる場合があります。
- 他の製品、温度計・湿度計との誤差が発生する場合があります。
- 使用温度範囲を超えた場合、故障の原因となりますので、注意して下さい。

温度（℃）・湿度（%RH）について

- 湿度とは、空気乾燥の度合いです。空気中には常に水蒸気が含まれており、一般に天気が悪くなると空気は湿っぽく、晴天が続くと乾燥します。この湿り気を湿度と言い、通常は空気中の水蒸気と飽和水蒸気量との比を百分率で表す相対湿度(%RH)を意味します。
 - 湿度は空気が「かたまり」で移動するため、同じ室内でも風通しの良いところと、部屋の隅の空気が淀んだところでは差が生じます。
- ※本製品の温度・湿度計は、設置された場所の温度・湿度を測定しています。テレビなどで発表される天気予報などの温度・湿度の数値とは異なります。

① 各部の名称

本体正面

■最高マーク：最高温度/湿度が表示しているときに点灯します。
■環境マーク：温度と湿度の数値から現在の環境状態を表示します。
(快適/インフルエンザ注意/熱中症注意/乾燥注意)

快適

温度
25.0℃

湿度
52%

午前
12:38

■温度表示部
本体内蔵のセンサーにより、温度を表示します。

■湿度表示部
本体内蔵のセンサーにより、湿度を表示します。

■電池残量マーク
電池容量が少なくなったときに点灯します。

■時刻表示
時/分を表示します。

■最低マーク
最低温度/湿度が表示しているときに点灯します。

本体裏面

設定

▲

最高最低

12/24切替

電池ホルダ

電池フタ

スタンド

【設定ボタン】：時刻設定に使用します。

【▲ボタン】：設定操作中に1回押すごとに項目を加算します。
【掛け用穴】

【▼ボタン】：設定操作中に1回押すごとに項目を減算します。

【最高最低ボタン】：温度・湿度の最高/最低を表示するときに使用します。

【12/24切替ボタン】：1回押すごとに、12/24時間表示を切り替えます。

【リセットボタン】：表示と設定内容を初期化するボタンです。

注意 種類の違う電池、古い電池と新しい電池などを混ぜて使用しないで下さい。電池の破裂や時計の故障の原因となります。

②時計の使い方

- お使い始め
- ①保護シートを剥がして下さい。
 - ②単4形乾電池2個を電池ホルダの＋の表示に合わせて入れて下さい。
 - ③必ずリセットボタンを押して下さい。
- ※本製品はバックゲージから出し、設置後約2～3時間後に正しい値を示します。

時刻の合わせ方

- 注意 設定中の点滅は約1分以内です。この間に操作を何もしないと点滅が終了して、通常表示に戻ります。
- ①設定ボタンを押すと時刻表示の[時]部分が点滅し、時刻設定モードに入ります。
 - ②▲/▼ボタンを押して、[時]を設定します。
 - ③[時]の設定が終わったら設定ボタンを押します。
→[分]部分が点滅します。
 - ④▲/▼ボタンを押して、[分]を設定します。
 - ⑤[分]の設定が終わったら設定ボタンを押します。
→通常時刻が表示されて設定が完了します。
- ※[秒]は[分]の設定中に▲/▼ボタンを押すごとに00秒に設定されます。
- ※[午前]と[午後]を間違えないように注意して下さい。

設置場所について

- 室内の温度・湿度を正確に計る為に、直射日光の当たるところや、冷暖房器具、加湿・除湿器具などの近くは避け、空気が良く循環する場所を選び設置して下さい。
- ※温度・湿度計は、設置してから、約2～3時間後に正しい数値を示します。
- ※設置する高さによっても温度・湿度が変わります。一般的な室内の低い位置では温度は低く、湿度は高くなります。
- ※防塵・防滴仕様ではありません。また、結露するところでは使用しないで下さい。故障や誤作動の原因になります。

設置について

- △注意 △警告 ●掛け用穴を使用する際は確実に掛けて下さい。落下により、ケガをする恐れがあります。●コンクリート・石膏ボードなどの壁には壁の材質に合わせて市販の掛け具を使用して下さい。
- ※本製品に掛け用ネジは付属していません。



③その他の機能

エアーチ機能について

- 温度と湿度の数値から、現在の環境状態を4種類の環境マークで表示します。
- 【環境マークについて】
- ・快適：PMV（快適指数）に基づいてお知らせします。
 - ・熱中症注意：温度が28℃以上になると、発生の危険性が高まります。
 - ・インフルエンザ注意：湿度が55%以下になると、感染の危険性が高まります。
 - ・乾燥注意：湿度が40%以下のときに表示します。
- ※温度と湿度の数値によっては、環境マークが何も表示しない場合があります。
- ※環境マークは、あくまで空調や体調管理の目安です。表示により発生の有無を断定するものではありません。
- ※公的機関から発表される「注意」「警戒」などとは一致しない場合があります。
- ※本製品はインフルエンザ感染・熱中症を完全に防止できる製品ではありません。
- ※本製品は、商取引や証明には使用できません。また、医療及び業務用製品ではありません。

最高最低温度湿度表示機能

- 最高最低ボタンを押すと、計測を開始してからの最高/最低の温度・湿度を知ることが出来ます。
 - 最高最低ボタンを押すたびに、温度と湿度の表示が、最高値→最低値→現在値の順で切り替わります。
- ※最高値/最低値の表示時間は約10秒間です。この間に何も操作をしないと通常表示に戻ります。
- ※最高最低ボタンを2秒以上押すと、最高値/最低値の記録が消去され、新しく記録を開始します。

リセット操作について

- 電池を電池ホルダからはずした直後は、静電気や内部に残っている電流により、誤動作(誤表示)する場合があります。電池を入れた場合は、必ずリセットボタンを押して下さい。
- ※リセットボタンを押すと、温度と湿度の最高値/最低値の記録を消去して、新しく記録を開始します。